

# TV Format 0.65M Small Camera

NEW

## STC-S133N 【NTSC】 STC-S133P 【PAL】

TVフォーマット(NTSC/PAL)出力の小型カメラです。  
サイズが小さい為、狭いスペースにも設置できます。  
レンズマウントは、マウントなし、固定焦点レンズ、CSマウントから選んでいただけます。  
IRカットフィルター無しタイプも、ご用意しております。



### 概要

- 1280(H) x 486(V) (NTSC)
- 1211(H) x 576(V) (PAL)
- 65万画素
- 1/3.2型
- レンズマウント: マウントなし、固定焦点レンズ、CSマウント
- Dual Pass Filter搭載
- 25 x 22 x 17.5 mm  
(突起物除く、固定焦点レンズタイプ)

オムロン センテック株式会社


[www.sentech.co.jp](http://www.sentech.co.jp)



## 製品仕様


型番	: [NTSC] STC-S133N (マウント無し、Dual Pass Filter 有り) STC-S133N-NF (マウント無し、Dual Pass Filter 無し) STC-S133N-L (固定焦点レンズ、Dual Pass Filter 有り) STC-S133N-CS (CS マウント、Dual Pass Filter 有り) [PAL] STC-S133P (マウント無し、Dual Pass Filter 有り) STC-S133P-NF (マウント無し、Dual Pass Filter 無し) STC-S133P-L (固定焦点レンズ、Dual Pass Filter 有り) STC-S133P-CS (CS マウント、Dual Pass Filter 有り)
撮像素子	: 1/3.2 型 CMOS (SONY 製 ISX017)
有効画素数	: 1280 (H) x 486 (V) (NTSC) 1280 (H) x 576 (V) (PAL)
セルサイズ	: 3.5 (H) x 3.5 (V) $\mu\text{m}$
走査方法	: 2:1 インターレース
同期方式	: 内部同期
S/N 比	: 50 dB
感度	: 200 Lux
ゲイン	: オート / マニュアル
ホワイトバランス	: オート / マニュアル
映像反転機能	: 正転 / 左右反転 / 上下反転 / 左右上下反転
逆行補正	: On / Off
OSD	: 有り
ワイドダイナミックレンジ	: On / Off
デフォグ	: On / Off
ノイズリダクション	: 2D
ガンマ	: プリセット / マニュアル
プライバシーマスク	: 最大 16 個
シェーディング補正	: 有り
レンズ歪補正	: 有り
ドット欠陥補正	: 有り
色調整機能	: 色相 / 濃度
高輝度補正	: 有り
フリッカレス機能	: 有り
Day/Night 機能	: 有り (Dual Pass Filter 有りモデル)
レンズマウント	: マウント無し、固定焦点レンズ、CS マウント
光学フィルタ	: Dual Pass Filter (Dual Pass Filter 有りモデル)
外部接続コネクタ	: BM8B-SRSS-TB (JST)
OSD 用コネクタ	: BM6B-SRSS-TB (JST)
入力電圧	: 5.6V ~ 13.2V
消費電力	: 最大 0.7W、Typical 0.6W
外形寸法	: 25 (W) x 22 (H) x 17.5 (D) mm (突起物除く、STC-S133N-L)
重量	: 約 6 g (STC-S133N-L)
規制化学物質対応	: RoHS 対応

## 分光感度特性




## 外形寸法図

### STC-S133N(P)-L



### STC-S133N(P)-CS



2017.9

※製品の仕様は、予告なしに変更されることがあります。